



## 8300ECF/8314ECF系列大流量低压管路过滤器

### 特征和优点:

- 可安装标准的8300/8314/8304系列滤芯。包括X和U两种长度。
- 安装方式与标准的HH8300/14系列过滤器相同，而且进、出口增加了3英寸选项，可最大发挥PALL滤芯的流量能力。
- 快速顶盖拆装结构，缩短滤芯更换时间。
- 高性价比，价格仅为原产品的1/2或更低。

### 规格和说明

- 最大工作压力：16Bar
- 接口尺寸： 2.5”、3”

过滤器型号 H Z 8300ECF 48 KZ U B  
表1 表2 表3 表4 表5 表6

表1 密封材料

代码	材料
H	耐油橡胶
Z	氟橡胶

表3 油口尺寸

代码	油口尺寸
40	2.5”
48	3”

表2 系列

代码	系列
8300ECF	配8300系列滤芯
8314ECF	配8314系列滤芯

表4 过滤精度

代码	精度 (μm)
KZ	2.5
KP	5
KN	7
KS	12
KT	22

表6 报警器

代码	报警器
0	无
B	电气报警器，单刀双掷，直流24V或交流220V电源

表5 滤芯长度

代码	滤芯长度
U	16
X	39



## 详细尺寸

